

# PRODUKTDATENBLATT / PRODUCT DATA SHEET

## Höhenverstellbarer Drahtseilhalter Height-adjustable wire rope holder 40 S M10x12



Farbe <i>Color</i>	Schwarz matt <i>Black matt</i>
Anschlussgewinde <i>Connection thread</i>	M10 x 12
Zertifiziert <i>Certified</i>	DGUV/17 (BGV-C1) und TÜV zertifiziert <i>DGUV/17 (BGV-C1) and TÜV certified</i>
Ursprungsland <i>Country of origin</i>	Deutschland <i>Germany</i>
Drahtseile <i>Wire rope</i>	Ø 4 mm
Seilausleitung <i>Rope rejection</i>	gerade <i>straight</i>
Max. Arbeitslast <i>Max. Working load</i>	nach TÜV 150 kg, nach DGUV-Test 60kg <i>according to TÜV 150 kg, according to DGUV test 60 kg</i>
Hinweis <i>notice</i>	Verwendeten Seile müssen eine Seilfestigkeit von mind. 1770N/mm <sup>2</sup> aufweisen. Nur für ruhende statische Belastungen geeignet. <i>The ropes used must have a rope strength of at least 1770N/mm<sup>2</sup>. Only suitable for static loads at rest.</i>

